SE-1662-A/10/PE













DESCRIPTION COMMERCIALE

- \cdot Sonde externe pour mesure de débit de liquides en conduite pleine.
- \cdot Applications standard liquides clairs pour gamme MINISONIC
- · Montage sur conduites de DN40 à DN1000 mm

	 Température maximale d'utilisation de 80°C Connection par Presse-étoupe
INSTALLATION	Non intrusive
APPLICATION	En charge
CONDITIONS D'APPLICATION	Standard
DIAMÈTRE DE CONDUITE	40 - 1000 mm
EPAISSEUR DE LA CONDUITE	> 0,4 mm
CONNECTIQUE	Presse Etoupe
TYPE DE MONTAGE	/, V, N, W,
TEMPÉRATURE	-20°C à +80°C
SUPPORT(S) ADAPTABLE(S)	SU-1517, SU-1707, SU-1516
CONVERTISSEUR(S) COMPATIBLE(S)	Tous
KIT DISPONIBLE	KIT-SE-1662/10 (Push-Pull)
CERTIFICATION ATEX	NON
INDICE DE PROTECTION	Type IP68
MATIÈRE DE LA SONDE	Plexiglass
DIMENSIONS	47,7 x 30 x 32 mm
POIDS	65 g

DOCUMENT NON CONTRACTUEL



